



MS852

二维条码扫描器 条码扫描，轻松自在



unitech MS852外观设计上强调美观与坚固耐用，轻巧、好握符合人体工学的特性，满足长时间操作的使用者舒适操作需求，它并通过工业等级IP42的防尘、防水与2米耐摔品质认证，耐用的按键、坚固的线材设计，让设备运作获得最佳的妥善率保证，MS852满足所有商业与工业环境的需求，也支持读取手机屏幕条码，都能够让不同产业的条码读取应用一次到位。

■ 产品特点

- 支持 1D/2D 条码 手机屏幕读取
- 超过 90dB 喇叭声响
- 符合人体工学扫描按键设计 (手持重心/按键回馈)
- 工业防护等级 IP42 与 落摔 2米
- 按键寿命达到 1千万次



光学与性能

| | |
|------|--|
| 光源 | 610nm, Green LED |
| 感测组件 | 二维影像式 1280 x 960 pixels |
| 分辨率 | 1D : 5 mil / 2D : 6.6 mil |
| PCS值 | 20% |
| 扫描方式 | 手持扫描 / 自动扫描模式 |
| 扫描角度 | Skew $\pm 60^\circ$, Pitch $\pm 60^\circ$ |
| 扫描提示 | LED、声响、震动 |
| 扫描距离 | (DOF PCS=80%) |

| Label / DOF | near | far |
|---------------------|-------|--------|
| Code 39, 5 mil | 6.1cm | 24.1cm |
| Code 128, 5 mil | 7.1cm | 22.9cm |
| PDF417, 6.67 mil | 6.1cm | 20.3cm |
| Data Matrix, 10 mil | 7.4cm | 21.6cm |
| 100% UPC | 4.6cm | 49.5cm |
| QR, 15 mil | 3.0cm | 29.2cm |
| QR Code, 20 mil | 3.8cm | 29.2cm |

通讯接口

| | |
|------|-------------------|
| 通讯接口 | USB/ RS232(选购) |
|------|-------------------|

操作环境

| | |
|------|--------------|
| IP等级 | IP42 |
| 操作温度 | -10°C ~ 50°C |
| 储存温度 | -40°C ~ 70°C |
| 操作湿度 | 95% 非冷凝 |
| 耐摔高度 | 2米 |

条码种类

| | |
|------|--|
| 一维条码 | 所有主要一维条码及PDF417 |
| 二维条码 | QR Code, Data Matrix, Aztec Code, PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Codablock A, Codablock F, GS1Composite, Han Xin Code |

机器规格

| | |
|------|-----------------------------|
| 机器尺寸 | 88mm x 72mm x 178mm |
| 机器重量 | 220克 |
| 耗电电流 | 操作模式 : 235mA 待机模式 : 60mA |
| 机器颜色 | 黑 |

认证

| | |
|------|---------------------|
| 安规认证 | CE, FCC, BSMI, VCCI |
|------|---------------------|

选购配件

自动切换模式支架

